ボラード・フォークガード

X-Protect（エックス・プロテクト）のボラードは、出入口や衝突の可能性のあるコーナー、機械、パレットラックなどを保護することができます。

黒と黄色のボラードは、フォークリフトのドライバーへ注意を喚起し、構内の通行ルートに沿うよう誘導することができます。

ボラードの高さは、350〜1160 mmの4つのサイズからお選びいただけます。

X-Guard（エックス・ガード）の安全柵に組み込むこともできます。

X-Protectは、ユニークな安全バリアです。モジュールシステムにより、少ない構成部品で、現場に合わせた安全なバリアシステムを作ることができます。レイアウト変更の際にも、素早く組み替えることができ、修理が必要な場合も短時間での交換が可能。

様々に組み合わせて使用できます。

Impact test results					
Bollard height	*Load*	*Equivalent to*		*90° Deflection*	*Force to fixings*
350mm	3200 J	2500 kg 5.7 km/h	5000 kg 4 km/h	NA*	18 kN
610mm	5250 J	2500 kg 7.3 km/h	5000 kg 5.2 km/h	300mm	19.5 kN
870mm	5250 J	2500 kg 7.3 km/h	5000 kg 5.2 km/h	420mm	17.5 kN
1160mm	5250 J	2500 kg 7.3 km/h	5000 kg 5.2 km/h	620mm	12 kN

* Due to the bollard height, it is considered that the deflection is not critical for product selection.

モデル

品目 / 本製品について		幅 (MM)	高さ (MM)	色
	BCP0-116-0000 ボラード	200	1160	ジンクイエロー（RAL 1018） グラファイトブラック（RAL 9011）
	BCP1-116-0000 ボラード	200	1160	ジンクイエロー（RAL 1018）
	BCP0-087-0000 ボラード	200	870	ジンクイエロー（RAL 1018） グラファイトブラック（RAL 9011）
	BCP1-087-0000 ボラード	200	870	ジンクイエロー（RAL 1018）
	BCP0-061-0000 ボラード	200	610	ジンクイエロー（RAL 1018） グラファイトブラック（RAL 9011）
	BCP1-061-0000 ボラード	200	610	ジンクイエロー（RAL 1018）

	BCP0-035-0000 ボラード	200	350	ジンクイエロー(RAL 1018) グラファイトブラック(RAL 9011)
	BCP1-035-0000 ボラード	200	350	ジンクイエロー(RAL 1018)

関連製品

X-PROTECT

X-Guard接続ボラード・フォークガード

AxelentのX-Protectボラードを使用して、出入り口、露出したコーナー、機械を保護します。また、黒と黄色のボラードは、フォークリフトドライバーの注意を引き、交通ルートに沿ったガイダンスとして機能します。マシンガードシステムX-Guardがインストールされている場合は、X-Protectシリーズと簡単に統合できます。 接続ボラードは、一般的なパネルオプションに合わせて3種類の高さをご...

12 品目

柱・コラムガード

X-Protect 柱・コラムガード

X-Protectコラムガードは、施設内のコラムを衝撃による損傷から保護する必要がある場合に使用します。ユニークなデザインは、衝撃力を効果的に放散する特別に形成されたエアチャネルを特徴としています。 インターロックセクションはモジュール式であるため、コラムガードの取り付けが容易になり、コラムのすべての側面にしっかりとフィットしてスペースを節約できます。仕上げにガードを安全に保つ調節式ストラッ...

1 品目



歩行者バリア・安全ガード

歩行者ガード

X-Protect歩行者バリア構成は、歩行者のルート定義や、軽度の衝撃保護に使用します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690〜1210 mmの範囲で調節可能です。

12 品目

歩行者バリア・安全ガード

歩行者+インパクトガード

X-Protect歩行者+インパクトバリア構成を使用して、地上からの衝撃のリスクが高い中型車両から歩道を保護します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690〜1210 mmの範囲で調節可能です。

19 品目